

Specifikace opravy nadstavby požárního vozidla TATRA 148 CAS 32

1.- Dodání a montáž 2ks integrovaných držáku DT do kabiny.

2.-Nadstavba.

- Demontáž ,vnějšího oplechování,sundání stávající nadstavby
- Demontáž ,vývěvy,potrubí,kulových uzávěru
- Demontáž zadní lafety
- Úprava potrubí a kulových ventilu z důvodu zvětšení úložných prostor
- Výroba nové nadstavby jako u CAS TATRA 815
- Olepení nadstavby z AL plechu tl.1.2 mm
- Zhotovení nových zadních podběhu a blatníku z AL plechu tl.2mm QUINTET
- Nové uzavřené boxy s prostory pro příslušenství a hadice
- Výroba a montáž zadních výklopných dveří,vyklápění plynovými vzpěrami
- Výroba a montáž vyklápěcího žebříku z AL profilu,sklápění plynovými vzpěrami
- Montáž AL polic tl.plechu 2mm QUINTET dle potřeb SDH
- Montáž plnovýsuvu CHMBRELAN E1700 výsuv 600mm na elektrocentrálu
- Umístění výbavy a držáku dle dodané výbavy zadavatelem
- Montáž zadních sdružených svítilen

3.-Dodání a montáž 4ks nových hliníkových eloxovaných roletek s tyčovým požárním uzávěrem a identickými klíči.

4.-Dodání a montáž navijáku s tvarově stálou hadicí D25,délka hadice 60m,hadice opatřena proudnicí TAJFUN profi D25,zpětné navíjení hadice na buben elektricky.

5.-Dodání a montáž ručního osvětlovacího stožáru do přední části vozu,osvětlovací hlavice 4x 500W,max vysunutá výška nad vozidlo 1800mm.

6.-Elektroinstalace.

- Nová elektroinstalace nadstavby
- Montáž LED osvětlení úložných prostorů
- Montáž LED zábleskových světel PREDÁTOR 3LED
- Montáž nového alternátoru s vestavěnou elektronikou -Práce autoelektrikáře

7.-Povrchové úpravy nadstavby.

- Nástřik základní barvou

- Tmelení a broušení
- Nástřik vrchního laku-dvousložkový akrylát na celé vozidlo
- Odstín červená RAL 3000
- Nápis HASIČI JEVIŠOVICE a bílý pruh na bok vozidla dle vyhlášky nalepen reflexní 3M folií na výklopných zadních dveřích nápis HASIČI.

8.-Montáž kropící lišty na přední část vozu lištu dodá zadavatel.

- montáž potrubí do přední části vozu z PE hadice
- montáž kulového ventilu na ovládání vzduchem

9.-Dodání a montáž AL bedny rozměr 2800x600x560mm,prachotěsná,otvírání víka na plynové vzpěry,namontováno na střeše vozidla